

FONOCOLL



ADESIVO ALL'ACQUA PER L'INCOLLAGGIO DI TOPSILENTBitex E topsilentDUO SU PANNELLI IN GESSO RIVESTITO O LEGNO

In alcuni casi può essere conveniente preaccoppiare la lamina **TOPSILENTBitex** alle lastre di cartongesso senza usare chiodi o punti metallici.

FONOCOLL è un collante a base di resine acriliche in dispersione acquosa e speciali additivi impiegato per l'incollaggio rapido delle lamine fono impedenti **TOPSILENTBitex** e **TOPSILENTDUO** su pannelli di cartongesso e legno, in sistemi di isolamento acustico.

FONOCOLL facilita le operazioni di posa in opera anche quando la prima lastra di cartongesso di un isolamento a doppia lastra è già montata sul telaio. L'adesivo verrà steso sulla lastra in posizione verticale e ne verrà saggiata periodicamente l'essiccazione con il dito.

In genere dopo 15÷20 minuti **FONOCOLL** è sufficientemente asciutto ma ancora adesivo da incollare e sostenere, per il tempo necessario al montaggio della seconda lastra di cartongesso, la lamina di **TOPSILENTBitex** che vi viene pressata sopra.

FONOCOLL	
Aspetto	liquido lattiginoso
Imballo	Secchielli 5 kg e 10 kg
Peso specifico	1,04±0,05 kg/litro
Residuo secco (5 ore @ 165°C)	50%±1%
Viscosità Brookfield (RVT5 - vel 20 @ 25°C)	5.000-10.000 cps
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Stabilità nei vasi originali	12 mesi



2^a DIVISIONE
2^a LINEA



5^a DIVISIONE
2^a LINEA

index
Construction Systems and Products