

# FONOCOLL



## KLEBER AUF WASSERBASIS ZUM ANKLEBEN VON TOPSILENTBitex und TOPSILENTDuo AUF GIPSKARTON- ODER HOLZPLATTEN

In bestimmten Fällen ist es zweckmäßig, Gipskartonplatten mit der Folie TOPSILENTBitex zu kaschieren, ohne dabei Nägel oder Metallklammern zu verwenden.

**FONOCOLL** ist ein Kleber auf Basis von Acrylharzen in wässriger Dispersion und Spezialzusätzen. Er dient zum schnellen Ankleben der Schalldämmfolien TOPSILENTBitex und TOPSILENTDUO auf Gipskarton- oder Holzplatten in Schalldämmsystemen.

**FONOCOLL** erleichtert die Verlegearbeiten an der Baustelle, auch wenn die erste Gipskartonplatte bei einer Schalldämmung mit doppelter Plattenbeplankung bereits an der Unterkonstruktion befestigt ist. Der Kleber wird auf die stehende Platte aufgetragen. Das Abbinden muss von Zeit zu Zeit mit dem Finger geprüft werden.

In der Regel ist der Kleber **FONOCOLL** nach 15÷20 Minuten ausreichend trocken, aber noch so klebeoffen, dass nach der erforderlichen Zeit zur Montage der zweiten Gipskartonplatte die aufgedrückte Folie TOPSILENTBitex haftet.

<b>FONOCOLL</b>	
Erscheinungsbild	Milchige Flüssigkeit
Verpackungsform:	Eimer zu 5 kg und 10 kg
Spezifisches Gewicht	1,04±0,05 kg/l
Festkörpergehalt (5 Stunden bei 165°C)	50%±1%
Viskosität Brookfield (RVT5 – v 20 bei 25°C)	5.000-10.000 cps
Flammpunkt	Nicht entzündbar
Haltbarkeit in Originalverpackung	12 Monate



2<sup>a</sup> DIVISIONE  
2<sup>a</sup> LINEA



5<sup>a</sup> DIVISIONE  
2<sup>a</sup> LINEA

**index**  
Construction Systems and Products